

SMS シリーズ

仕様書

MODEL BT-200S ツェナーバリヤ

型名コード / 付加仕様コード (付加仕様コードは指定をしない場合は記入不要)

BT-200S

* SMS シリーズ専用のツェナーバリヤです。

仕 様		
定格電圧	15 VDC	
ヒューズ定格	40 mA	
使用温度及び湿度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 温度 -20~40 °C ・ 湿度 10~90 %RH(0~50 °C) 急激な温度・湿度の変化のないこと、及び結露しないこと	
安全保持定格 ^{*1}	本安回路最大電圧 U_o	15.4 V
	本安回路最大電流 I_o	43.3 mA
	本安回路最大電力 P_o	0.167 W
	外部配線許容インダクタンス L_o	9.13 mH以下
	外部配線許容キャパシタンス C_o	0.335 μ F以下
	非本安回路許容電圧 U_m	AC250 V 50/60 Hz, DC250 V
	周囲温度	-20~+40 °C
端子	安全場所側 : 明青色マーク 危険場所側 : 白色マーク	
注意事項	非危険場所に設置し、単独でA種接地の事。 回路、構造等の改造禁止。	

*1 防爆検定表記に合わせて記載。

基本回路

