

警報ユニット仕様

- 1). 型 式 : VAS
- 2). 警報段数 : 2段警報
- 3). 電源表示灯 : 通常時 緑点灯
- 4). 警報表示灯(1,2段共) : 通常時 消灯
指示計ユニット1点以上警報にて赤点灯
- 5). 故障表示灯 : 通常時 消灯
指示計ユニット1点以上故障にて黄点灯
- 6). ブザー : 警報時断続音、故障時連続音
(70dB以上/1m)

メンテナンスモード1時動作: 警報時 3秒間鳴動 / 故障時 鳴動
メンテナンスモード2時動作: 警報時 動作停止 /故障時 鳴動
(メンテナンスモード2では、ガス検知部の故障が指示計ユニットで表示
されないため、警報ユニットのブザーも動作しません)
- 7). 警報モード : セミロック仕様
- 8). 使用温湿度範囲 : -10~40°C, 10~90%RH (但し、結露しない事)
- 9). 電 源 : DC24V±10%
- 10). 消費電力 : 約3.5W/台
- 11). 絶縁抵抗 : 5MΩ 以上 (DC250Vにて)
- 12). 耐電圧 : AC500V、1分間
- 13). 保護構造 : IP2X (取り付け状態において)
- 14). オプション : -----
- 15). 特記事項 : -----