



型名コード / 付加仕様コード (付加仕様コードは指定をしない場合は記入不要)

VM-5D-   0   -

モニタレンジ		入力信号		周波数応答		極性*1		レコーダ出力		復帰方式 (DANGER)		復帰方式 (ALERT)		復帰方式 (OK)			
1	-5~0~+5mm	1	VK-143P, FK-143F	0	DC~0.5Hz	1	正	0	4~20mADC	0	自動復帰	0	自動復帰	0	自動復帰		
2	0~10mm	2	VK-263P, FK-263F			2	逆	1	1~5VDC	1	自己保持	1	自己保持	1	自己保持		
3	-10~0~+10mm	3	VCシリーズ (電圧出力)					2	出力カード (I/IS口又は/RE口 オプション付)								
4	0~20mm																
5	-0.25~0~+0.25inch																
6	0~0.5inch																
7	-0.5~0~+0.5inch																
8	0~1.0inch																

注) \*1 FK/VK用

VC用

極性	指示、レコーダ出力	
	センサに近づく方向の時	センサから遠ざかる方向の時
正	増加	減少
逆	減少	増加

極性	指示、レコーダ出力	
	センサに近づく方向の時	センサから遠ざかる方向の時
正	減少	増加
逆	増加	減少

励磁方式 (DANGER)		励磁方式 (ALERT)		励磁方式 (OK)		警報遅延時間 (DANGER)		警報遅延時間 (ALERT)		警報出力方式		ファーストアウト*2			
0	常時非励磁	0	常時非励磁	0	常時非励磁	0	3秒	0	3秒	1	CH1: 2点 (DANGER1,ALERT1) CH2: 2点 (DANGER2,ALERT2)		0	OFF	
1	常時励磁	1	常時励磁	1	常時励磁	1	1秒	1	1秒		2	CH1: 4点 (H-DANGER,H-ALERT, L-ALERT,L-DANGER) CH2: なし		1	ON
						2	6秒	2	6秒			3	なし		

/(IS  又は RE  )/5G  /TRP/EX

アイソレート出力		レコーダ オプション出力		シングル・ユニット 収納ラック組込 電源電圧		熱帯仕様		本安感度補正	
0	4~20mADC	2	0~10VDC	0	85~264VAC	2	FM		
1	1~5VDC	3	0~10VDC	1	24VDC	4	CSA		
2	0~10VDC	4	0~5VDC	2	110VDC	5	ATEX		
3	0~10VDC	5	0~5VDC						
4	0~-5VDC								
5	0~5VDC								

仕様コードのレコーダ出力の指定が2の場合必ず指定のこと。

注) \*2 ファーストアウト機能を使用される場合は同一ラック内の全てのモニタユニットをファーストアウトONに設定してください。

注) VCの出力に対し、モニタのLOW側警報設定を無効としているため、モニタは入力異常(OK)警報を出力しない。

指定事項		一般標準仕様	
警報設定値	H-DANGER1 : _____ H-ALERT1 : _____ L-ALERT1 : _____ L-DANGER1 : _____ H-DANGER2 : _____ H-ALERT2 : _____ L-ALERT2 : _____ L-DANGER2 : _____ 指定のない場合は、納入時 H-DANGER : モニタレンジの100% H-ALERT : モニタレンジの90% L-ALERT : モニタレンジの10% L-DANGER : モニタレンジの0%	警報表示灯	DANGER : (赤色LED) ALERT : (黄色LED)
その他		異常警報表示灯	OK : (緑色LED)
		バイパス表示灯	BYPASS : (赤色LED)
		入力トランスデューサ	VK-143P, FK-143F, VK-263P, FK-263F, VCシリーズ 入力点数 : 2点
		入力インピーダンス	約50kΩ
		操作入力 (裏面より)	接点形式: ドライ接点 外部リセット用接点
		パーグラフメータ	レコーダ出力変換精度 ±2.5% of F.S.
		ゼロシフト	モニタレンジの0~100%間で調整可能
		デジタルメータ	レコーダ出力変換精度 ±1.0% of F.S.
		レコーダ出力変換精度	±0.5% of F.S. at 25°C ±2.0% of F.S. at 0~65°C
		レコーダ出力 (裏面より)	モニタレンジに比例した電圧または電流出力 1~5VDC (出力インピーダンス : 250Ω) 4~20mADC (最大抵抗負荷 : 500Ω) 0~-10VDC*, 0~10VDC*, 0~5VDC*, 0~5VDC* (出力インピーダンス : 100Ω) (*オプション) 出力点数 : 2点
		モニタ出力 (前面,裏面より)	センサからの入力信号をバッファアンプを通して出力 信号レベル : -0.8~-22VDC(VK), 0~5VDC(VC) 出力インピーダンス : 約100Ω (負荷抵抗 50kΩ以上)
		温度範囲	使用温度 : 0~65°C 保存温度 : -30~+85°C 相対湿度 : 20~95%RH (非凝結)
		材質および塗装色	フェースプレート : アルミニウム マンセルN-4.0 (近似)
		質量	モニタ : max.0.7kg (シングル・ユニット収納ラック装着時 max.2.5kg)
警報設定点数	8点 (H-DANGER1,H-ALERT1,L-DANGER1,L-ALERT1, H-ALERT2, H-DANGER2,L-ALERT2,L-DANGER2)		
警報設定範囲	モニタレンジの-10~+110%		
警報設定精度	±1.0% of F.S. 以内		
警報設定繰り返し精度	±0.1% of F.S. 以内		
警報出力	5点 (DANGER1,ALERT1,ALERT2,DANGER2,OK) 又は6点 (DANGER1,ALERT1,ALERT2,DANGER2,OK1,OK2) (H,LはOR出力)		
測定値	LCD デジタルメータ5桁 (7セグメント, バックライト付) LCD パーグラフメータ (40セグメント, バックライト付) * 測定値、警報設定値の各指示はデジタルメータとパー グラフメータに同時表示		
その他			