



型名コード / 付加仕様コード (付加仕様コードは指定をしない場合は記入不要)

VM-5S- [] [] [] - []

Table with columns: モニタレンジ, 入力信号, レコーダ出力, リレー出力方式. Includes notes on input signals and relay configurations.

Table with columns: スピードリレータイプ (SR1-SR4), ヒステリシス設定値 (CH1, CH2), 復帰方式 (SR1-SR4, OK).

注) *1 VK入力の場合は断線検知ができませんので、断線検知可能なRD,FK入力の使用を推奨します。特にゼロスピードモニタとして使用する場合には、安全性を考慮しRD,FK入力を強く推奨します。

注) *2 VC,VE シリーズの入力の場合、入力異常検知はできません。 *3 MS の入力の場合、短絡検知はできません。

Table with columns: 励磁方式 (SR1-SR4, OK), ファーストアウト, トリガモード, モニタバス出力, フィルタ出力, レコーダ出力, シングルユニット電源電圧, 熱帯仕様.

警告
本モニタは監視用に設計されたものであり、回転制御用に設計されたものではありません。
・スピードリレー接点は警報の目的にご使用ください。
・レコーダ出力はデータ記録の目的にご使用ください。
・本モニタを使ってゼロスピードシステムを設計する場合は、ターニングギア装着の信頼性と安全性のために他の停止条件を併用したシステム設計としてください。

Table with columns: 指定事項, 一般標準仕様. Includes detailed specifications for monitoring, hysteresis, and output signals.