

VM-5 シリーズモニタ
仕様書

MODEL VM-5Y7 デュアル温度モニタ用
リレーモジュールユニット

型名 - 納入時仕様コード / 付加仕様コード(付加仕様コードは指定を
しない場合は記入不要)

VM-5Y7 - □□ /TRP

アークサプレッサ		入力		熱帯仕様
0	付	1	RTD R100/R0 値=1.3850(3-wire)	
1	なし	2	RTD R100/R0 値=1.3850(4-wire)	
		J	熱電対 Type J	
		K	熱電対 Type K	
		T	熱電対 Type T	
		E	熱電対 Type E	

指定事項		一般標準仕様	
リレー設定点数	4点 (DANGER1,ALERT1,DANGER2,ALERT2)	接点定格(抵抗負荷)	250VAC,5A 30VDC,5A
その他		接点寿命	100,000回以上(定格負荷)
		保護構造	プラスチックシール
		温度範囲	使用温度 : 0~65°C 長期保存温度 : -30~+85°C 相対湿度 : 20~95%RH (非凝結)
		質量	max. 0.4kg

警報接点の動作

モニタ警報励磁方式	電源断時	電源投入時	
		正常時	警報時
NO 接点 常時非励磁 (NORMALLY DE-ENERGIZED)	開	開	閉
NO 接点 常時励磁 (NORMALLY ENERGIZED)	開	閉	開
NC 接点 常時非励磁 (NORMALLY DE-ENERGIZED)	閉	閉	開
NC 接点 常時励磁 (NORMALLY ENERGIZED)	閉	開	閉