VM-774B infiSYS リモートビュー

型名コード / 付加仕様コード（付加仕様コードは指定をしない場合は記入不要）

VM-774B /GRA /GRB /GRC /GR1 /GR2 /GR3 /GR4 /GR5 /AN1 /RB1 /RB2 /RB3 /SU0

グラフオプション*1*2			
/GRA	滑り軸向けセット (/GR1～/GR5,/AN1 を含む)	/GR1	カスケード
		/GR2	フルスペクトル
/GRB	転がり軸向けセット (/RB1～/RB3 を含む)	/GR3	フルウォーターフォール
		/GR4	フルカスケード
/GRC	オールラウンドセット (全てのグラフを含む)	/GR5	キャンベル
		/AN1	ランナウト補正(スローロールベクトル)
		/RB1	ピーク値解析、次数解析、サイドバンド解析
		/RB2	波高率、波形率、尖り度、ひずみ度、エンベロープ
		/RB3	スペクトル警報

セットアップ*3

*1 /GRA～/GRC を指定する場合は、いずれか 1 つのみ指定してください。
*2 グラフのセットに追加の付加仕様コードを指定する場合は、重複しないようにしてください。
*3 PC の支給が必要です。セットアップオプションには, PC の初期セットアップ, ソフトウェアのインストール, PC の IP アドレス設定が含まれます。

セット毎に使用できる機能およびグラフ

分類	付加仕様コード	一覧およびグラフ	/GRA～/GRC なし 基本セット	/GRA 滑り軸向けセット	/GRB 転がり軸向けセット	/GRC オールラウンドセット
基本機能	—	最新値一覧、警報設定値一覧、デバイス一覧、イベント履歴、マシントレイン、トレンド、長期トレンド、バーグラフ、スペクトル、波形グラフ、ウォーターフォール、X-Y グラフ、オービット&波形、ポーラ線図、軸軌跡、S-V グラフ、ボード線図	●	●	●	●
滑り軸向け機能	/GR1	カスケード	—	●	—	●
	/GR2	フルスペクトル	—	●	—	●
	/GR3	フルウォーターフォール	—	●	—	●
	/GR4	フルカスケード	—	●	—	●
	/GR5	キャンベル	—	●	—	●
	/AN1	ランナウト補正(スローロールベクトル)	—	●	—	●
転がり軸向け機能	/RB1	ピーク値解析、次数解析、サイドバンド解析	—	—	●	●
	/RB2	波高率、波形率、尖り度、ひずみ度、エンベロープ	—	—	●	●
	/RB3	スペクトル警報	—	—	●	●

●：標準で含まれる機能

VM-774B infiSYS リモートビュー

仕　様

システム要件

ハードウエア要件（推奨動作環境）

PC/AT 互換のパーソナルコンピュータ、ワークステーション、サーバ、FA-PC*2	
プロセッサ	Intel® CoreTM i5 以上 又は Xeon® プロセッサ
メモリ	4 GByte 以上
ディスプレイ	解像度 1280×800 以上
グラフィックカード	DirectX 9.0C 以上に対応したグラフィックカード
HDD	100 GByte 以上のハードディスク空き容量
ドライブ	CD-ROM ドライブ
ネットワーク	Ethernet 100 BASE-TX 以上

ソフトウェア要件

分類	製品名	エディション	バージョン
OS	Microsoft® Windows® 10 (64bit)	Pro	指定なし
	Microsoft® Windows® 10 (64bit)	Enterprise	2021LTSC
	Microsoft® Windows® 10 IoT(64bit) *1	Enterprise	2016LTSB
	Microsoft® Windows® 10 IoT(64bit)	Enterprise	2021LTSC
	Microsoft® Windows® 11 (64bit)	Pro	指定なし
	Microsoft® Windows Server®2016 (64bit)	Standard	指定なし
	Microsoft® Windows Server®2019 (64bit)	Standard	指定なし
	Microsoft® Windows Server®2022 (64bit)	Standard	指定なし
その他	Microsoft® .NET Framework	―	3.5

*1 適用可能な機種については別途お問い合わせ下さい。

通信仕様（Ethernet）

ネットワーク　：Ethernet 100Base-TX
プロトコル　：TCP/IP

データ表示機能

描画機能

表示グラフ：
トレンド，長期トレンド，バーグラフ，スペクトル，波形グラフ，
オービット＆波形，ウォーターフォール，ポーラ線図，
軸軌跡, X-Y グラフ, S-V グラフ，ボード線図

一覧表：
最新値一覧，警報設定値一覧，イベント履歴*1，デバイス一覧

マシントレイン図(最大 24 台)

*1 本ソフトウェアのイベント履歴に VM-7B モニタのハードウェアイベント履歴を表示するためには、VM-741B ローカル通信&フェーズマーカモジュールに/MEM を指定する必要があります。

描画機能 (オプション)

表示グラフ：
カスケード，フルスペクトル，フルウォーターフォール，
フルカスケード，キャンベル線図

解析機能：
ピーク値解析，次数解析，サイドバンド解析
波高率，波形率，尖り度，ひずみ度，エンベロープ
ランナウト補正（スローロールベクトル）

その他

タイル表示　：シングルチャンネルグラフは最大 8 画面，
ペアチャンネルグラフは最大 4 画面まで表示
タブ切り替え　：グラフ表示画面を最大 20 タブまで作成可能

ソフトウェア供給メディア

CD-ROM

付属部品

USB プロテクションキー

⚠ 注意　USB プロテクションキーの紛失に関するご注意
本製品はアプリケーションソフトウェアと USB プロテクションキーの組み合わせで動作します。よって、本製品に付属する USB プロテクションキーは製品と同等の価値があり、キー単体での販売は致しておりませんのでご了承ください。
万が一、USB プロテクションキーを紛失された場合は本製品の再購入が必要となりますので、取り扱いには十分にご注意ください。

その他

本製品を使用するには，別途 VM-773B infiSYS アナリシスビューが必要です。

また, VM-773B infiSYS アナリシスビューが使用している SQL Server にアクセスする為には，別途クライアントアクセスライセンス(CAL)が必要となります。

※ 本仕様書に記載された項目は，予告なく変更する場合があります。
※ 記載された会社名及び商品名は，各社の商標および登録商標です。