

型名コード / 付加仕様コード

ZX-3A0

仕 様

入力

ZARK Nano 接続数 : 1 ~ 16

通信仕様

ZARK Nano との通信

無線方式 : Bluetooth® Low Energy (BLE) 5.0、2.4 GHz
最大通信距離 : 約 40m ^{*1 *2 *3}

*1 見通し距離
*2 設置位置や環境によって通信できる距離が大きく変わる可能性があります。
*3 設置前の通信状況確認を行ってください。

Machine Dossier との通信

Wi-Fi ルーターなどインターネット通信環境を別途準備してください。
無線方式 : IEEE 802.11b/g/n

使用環境

使用温度 : -20 ~ 60°C
使用湿度 : 5 ~ 95% RH (結露しないこと)
電源電圧 : 100~240VAC、50/60Hz
サーキットプロテクタ : 6A
収納箱寸法 : 190(W) x 280(H) x 130(D) (突起部、取り付け金具を除く)
214(W) x 451(H) x 144(D) (アンテナ最大伸び状態)
収納箱材質 : プラスチック
質量 : 約 1.6kg

⚠ 注意

世界の各国・地域において無線機器を使用する際には、その国・地域の電波法に基づいた認証を受ける必要があります。
本システムで使用されている無線モジュールは、認証取得した国のみ使用可能です。
日本国外で使用される場合は、お買い求めの営業所までお問い合わせください。

※ 本仕様書に記載された項目などは、予告なく変更する場合があります。