

環境に優しい、
コストに優しいLED

日栄インテックの
エコ計画

ひか **光るんです**

LED携帯灯 充電式

プラス

レジャーに!
防犯・防災に!
工事業務に!
便利グッズに!

用途はさまざま。
使い方はお客様の工夫次第!



LED携帯灯 充電式
光るんです

4つの特徴

1 **USBを使って逆充電が可能 (スマホ対応)**

6,700mA
2.4回分

2 **強力マグネット**
2個搭載



3 **240度照射**

明るさワイドな240度
広い面積を
均一に照射!

4 **ネジ穴付き**

三脚などに
付けて
使用できます。

製品仕様

| サイズ | Sサイズ(受注生産) | | | Mサイズ | | | |
|------------------|-----------------------------|------|-----|------------|------|-----|-----|
| 型番(暫定) | FHW-101NHP | | | FHW-201NHP | | | |
| 本体サイズ(mm)長さ×幅×高さ | 155×32×40 | | | 215×32×40 | | | |
| 重量(g) | 150 | | | 200 | | | |
| 電源ボタン切替 | ON → High → Mid → Low → OFF | | | | | | |
| 電池容量(mAh) | 3350 | | | 6700 | | | |
| 調光切替 | 切替モード | High | Mid | Low | High | Mid | Low |
| | 明るさ(lm) | 300 | 150 | 60 | 500 | 250 | 100 |
| | 点灯時間(h) | 3 | 6 | 16 | 5 | 10 | 26 |
| 消費電力(W) | 2.5 | | | 3.8 | | | |
| 使用電圧(充電) | DC 5V | | | | | | |
| 充電時間 | 1A 入力時 | 4h | | | 7h | | |
| | (ACアダプタ) 2A 入力時 | 2h | | | 3.5h | | |
| 外部出力 | 外部機器充電用 USBポート(Max 2A) | | | | | | |
| 外部出力供給可能時間 | 1A 出力時 | 3h | | | 5h | | |
| | 2A 出力時 | 1.5h | | | 2.5h | | |
| 本体ベース | アルミニウム(白塗装) | | | | | | |
| 本体カバー | ポリカーボネート | | | | | | |
| 動作環境 | -20~40℃ | | | | | | |
| 色温度 | 5500K | | | | | | |
| 演色性 | Ra80 | | | | | | |
| バッテリー | リチウム電池 | | | | | | |
| 付属機能 | 強力マグネット(底面)、ストラップホール、三脚取付穴 | | | | | | |
| 付属品 | Micro USBケーブル | | | | | | |
| 保証期間 | 購入日より1年間 | | | | | | |

? よくあるご質問

- 1. 充電時間はどのくらいですか?**
 - ①1Aアダプタ使用時:7時間
 - ②2Aアダプタ使用時:3.5時間
- 2. 電池容量はどのくらいですか?**
 - ①Mサイズ:6,700mA(スマホ2.4回分)
 - ②Sサイズ :3,350mA(スマホ1.2回分)
- 3. リチウムイオン電池の安全性は?**
LG製電池を搭載
- 4. 充電回数はどのくらいできますか?**
約500回の繰り返し充電が可能です。
- 5. 防水機能はありますか?**
防水機能はありません。
- 6. ずっと使用していないと電池容量はどうなりますか?**
約1年から1年半で自然放電してしまいます。
自然放電する前に充電してお使いください。

ご使用上の注意

- ①本製品は約500回の繰り返し充電が可能です。
- ②本製品は屋内仕様となります。雨や水がかかる場所では使用できません。
- ③電池残量がわずかになると自動的にLowモードになります。その際は使用をやめ、充電してください。

※商品画像の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。また、外観・仕様は改良の為、予告なく変更することがございますのでご了承ください。

日栄インテック株式会社 開発事業部

照明グループ東日本

〒110-0016 東京都台東区台東3-42-5 日栄インテック御徒町第1ビル
TEL. 03-5816-2061 FAX. 03-5816-2060

照明グループ西日本

大阪営業所 〒552-0001 大阪府大阪市港区波除1-1-13
TEL. 06-7175-1601 FAX. 06-6583-9007
福岡営業所 〒812-0892 福岡県福岡市博多区東那珂2-9-11
TEL. 092-474-9371 FAX. 092-474-9420

URL. www.nichieiintec.jp