

非接触型温度計測器

型式 **TA410RT**

簡単
設置

簡単設置で 新たな習慣を

素早く効率的な測定

赤外線センサーに対象物を近づけるだけで温度を表示。さらに任意の温度範囲以内かの判定し、音声でお知らせいたします。測定は1秒以内に完了します。

リスクの少ない非接触型

ハンディ式放射温度計と違い、設置していれば測定担当者は不要。計測対象も機器に触れることなく計測が完了するためさまざまな感染リスク低減も期待できます。

【製品仕様】

検知方式	赤外線
測定温度範囲	0~80℃
測定精度	±0.3℃
測定距離	1 ~ 20 cm
応答速度	1 秒以下
動作環境	-10~40℃ 湿度 95% 以下 (結露無きこと)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	8W 以下
寸法	166 x 115 x 34mm
重量	約 1kg

オプションで壁や支柱などへの固定治具もご用意しています。ご相談ください。



予防・対策に

正常な温度です

入館時の簡易チェックをスムーズに。無人なので接触リスクも低減できます。

実際の音声や表示を動画で確認できます



本製品は医療用体温計ではありません



株式会社 **イチネン TASCO**

<http://www.tascojapan.co.jp/>

本社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東京支店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館9階
物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
名古屋営業所 〒466-0064 愛知県名古屋市中区鶴舞 2-15-17
九州営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7

TEL 06-6748-9260 FAX 06-6748-9270
TEL 03-3453-8166 FAX 03-3453-8186
TEL 06-6748-9280 FAX 06-6748-9290
TEL 052-871-1886 FAX 052-871-1906
TEL 092-471-1202 FAX 092-471-1212

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。

お問合せ

新川電機株式会社

営業推進マーケティング部

〒730-0048

広島県広島市中区竹屋町8-6

TEL:082-247-4198 FAX:082-247-4851

E-mail: eigyosuishin@shinkawa.co.jp

WEB: <https://www.shinkawa.co.jp/>

その他の製品や
お問合せはこちら

